

# Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Für das Produkt: Stebah FU Fugenmörtel



**STEBAH**

Stebah GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 4b  
28816 Stuhr

**T** 0421 87 86 79 04

**F** 0421 87 18 96 94

**E** Info@stebah.de

**W** www.stebah.de

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
EN 998-2:G-M10
2. Typen-, Chargen-oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
Stebah GmbH & Co.KG  
Gutenbergstraße 4b  
28816 Stuhr
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
Die notifizierte Stelle Baustoffüberwachung Mörtel und Trockenbeton MPA Hannover. 0764 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
Nr. 0764 – CPR -0324
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das einen europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
Nicht relevant

## 9. erklärte Leistung

|   |   |
|---|---|
| Brandverhalten:                                   | A1  |
| Druckfestigkeit:                                  | M10   |
| Anfangsscherfestigkeit:<br>(Haftscherfestigkeit): | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$  |
| Chloridgehalt:                                    | $\leq 0,1 \text{ M.-%}$   |
| Wasseraufnahme:                                   | $< 0,50 \text{ kg/(m}^2 \times \text{min } 0,5)$                                |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:                       | 15/35 (Tabellenwert)<br>$\leq 1,11 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}$ für P=50%    |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>$\lambda 10, \text{ dry}$  | $\leq 1,21 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}$ für P=90%<br>(Tabellenwert)          |
| Dauerhaftigkeit:<br>Gefährliche<br>Substanzen:    | geeignet für Innen und Außen,<br>frostwiderstandsfähig<br>siehe Gefahrenhinweis |



**STEBAH**  
Stebah GmbH & Co. KG  
Gutenbergstraße 4b  
28816 Stuhr

**T** 0421 87 86 79 04  
**F** 0421 87 18 96 94  
**E** Info@stebah.de  
**W** www.stebah.de

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderung, die das Produkt erfüllt:  
nicht relevant

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr.4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Julius Henne, Geschäftsführer  
Name und Funktion

Stuhr, 06.05.2024  
Ort und Datum der Ausstellung

  
Unterschrift